

2115925021	2115925521	2115925022	2115925522
SPR-G2527	SPR-B2527	SPS-G2527	SPS-B2527
			



Productbeschrijving	Produktbeschreibung	Product Description
SEP aansluitklemmen kunnen rechte reeksen op modulaire componenten worden aangesloten. De aansluitklemmen zijn zowel in het grijs als in het blauw te verkrijgen, hiermee kan men overzichtelijk en duidelijk werken. De SPR-S2527 is een 1 polig aansluitklem, met een aansluiting welke geschikt is t/m 25mm <sup>2</sup> . De pin van 27mm lengte maakt het mogelijk om deze te gebruiken in combinatie met een PIN verdeelkam en/of aansluitrail. SPR is de standaard uitvoering de SPS is een uitvoering met zijinvoer.	SEP-Anschlussklemmen können direkt an modulare Komponenten angeschlossen werden. Die Anschlussklemmen sind sowohl in Grau als auch in Blau erhältlich, wodurch übersichtlich und deutlich gearbeitet werden kann. Die SPR-S2527 ist eine 1-polige Anschlussklemme mit einem Anschluss bis 25mm <sup>2</sup> . Der Stift mit einer Länge von 27 mm ermöglicht die Verwendung in Kombination mit einem PIN-Sammelschienen und / oder einer Verbindungsschiene. SPR ist die Standardversion und die SPS ist eine Seiteneingangs.	SEP connection terminals can be connected directly to modular components. The connection terminals are available in both gray and blue, which makes it possible to work plain and clearly. The SPR-S2527 is a 1-pole connection terminal with a connection that is suitable up to 25mm <sup>2</sup> . The pin of 27 mm length makes it possible to use it in combination with a PIN busbar and / or connection rail. SPR is the standard version and the SPS is a side-entry version.
Technische eigenschappen	Technische Daten	Technical data
Polen aantal 1 Aansluitingen 1 Nom. spanning 500V Nom. stroom 80A Geschikt voor CU Klemdoorsnede 25mm <sup>2</sup> Massieve aders 1,5-25mm <sup>2</sup> Montage snoer 1,5-16mm <sup>2</sup> Soort verbinding Schroef Aandraaimoment 2Nm Pin afmetingen 4,5 x 1,8 x 27mm Breedte 13,2mm Brandbaarheidsklasse V0	Pole zahl 1 Einspeisungen 1 Nennspannung 500V Nennstrom 80A Geeignet für CU Querschnitt 25mm <sup>2</sup> Feste Venen 1,5-25mm <sup>2</sup> Befestigungsschnur 1,5-16mm <sup>2</sup> Verbindungstyp Schraube Anzugsmoment 2Nm Pin Größe 4,5 x 1,8 x 27mm Breite 13,2mm Brennbarkeitsklasse V0	Pole numbers 1 Connections 1 Nominal voltage 500V Nominal current 80A Suitable for CU Clamp section 25mm <sup>2</sup> Solid wire 1,5-25mm <sup>2</sup> Stranded wire 1,5-16mm <sup>2</sup> Connection type Screw Tightening torque 2Nm Pin dimensions 4,5 x 1,8 x 27mm Width 13,2mm Flammability class V0

Bestelnummer Artikel-Nr. Code no.	Type Type	Beschrijving Productbezeichnung Description	Kleur Farbe Color	Gewicht Gewicht Weight	Verpakking Verpackung Packing	EAN nr. EAN Nr. EAN no.
2115925021	SPR-G2527	SEP Aansluitklem 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm SEP Anschlussklemme 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm SEP Connection terminal 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm	grijs grau grey	0,019 kg	20 / 720	8718959008238
2115925521	SPR-B2527	SEP Aansluitklem 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, bl SEP Ans.klemme 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, bl SEP Con.terminal 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, bl	blauw blau blue	0,019 kg	20 / 720	8718959008290
2115925022	SPS-G2527	SEP Aansluitklem 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, zij SEP Ans.klemme 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, seiten SEP Con.terminal 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, side	grijs grau grey	0,019 kg	20 / 720	8718959008252
2115925522	SPS-B2527	SEP Aansluitklem 1x25mm <sup>2</sup> , zij, 27mm, bl SEP Ans.klemme 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, seiten, bl SEP Con.terminal 1x25mm <sup>2</sup> , 27mm, side, bl	blauw blau blue	0,019 kg	20 / 720	8718959008313

Tekening / Zeichnung / Drawing

