



PV verdelkast, uitgerust SUNA verdeler,
omvormerbeveiliging installatieautomaat C16
enkele contactdoos.

PV-00C16V1

3930000250

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Bestelnummer | 3930000250 |
| Merknaam | SEP Europe |
| Serie | SUNA |
| Omschrijving | SEP PV verdeler SUNA 3000W - INS C16 - 1xWCD |
| Status | Voorraadhoudend - actueel |
| Indicatieve levertijd | 2 dagen |
| GTIN code | 8718959017759 |
| Land van herkomst | NL (Nederland) |

Logistiek gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 st |
| Minimum afname | 1 st |
| CBS nummer | 85381000 |
| Netto gewicht | 0,7 Kilogram |

Verpakkingsvorm 1

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Aantal | 1 st |
| Afmetingen (l x b x h) | 300 x 226 x 110 Millimeter |
| Bruto gewicht | 1,2 Kilogram |

Verpakkingsvorm 2

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Aantal | 12 st |
| Afmetingen (l x b x h) | 460 x 230 x 575 Millimeter (2x) |
| Bruto gewicht | 14,4 Kilogram |

Verpakkingsvorm 3

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Aantal | 60st |
| Afmetingen (l x b x h) | 1200 x 800 x 804 Millimeter |
| Bruto gewicht | 95,1 Kilogram |

Specificaties

| | |
|---|--|
| Stroomstelsel | TN-S en TT |
| Aantal fasen | 1 |
| Nominale spanning (Un) | 230VAC |
| Nominale frequentie (fn) | 50/60Hz |
| Nominale stroom (In) | 40A |
| Isolatiespanning (Ui) | 440VAC |
| Kortsluitvastheid (icu) | 6kA |
| Stoothoudspanning (Uimp) | 4kV |
| Overspanningscategorie | Cat. III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Montagewijze | opbouw (stucwerk) / opbouw inbouwdoos |
| Installatie | binnen installatie |
| EMC-type | B (niet- industriële omgeving) |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Kleur | RAL9010, gebroken wit |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
| Beschermingsgraad bovenkant behuizing (NEN1010) | IP40 |
| Hoogte | 180mm |
| Breedte | 123mm |
| Diepte | 89mm |
| Brandbaarheidsklasse | V0 (conform UL94) |
| Isolatieklasse | klasse 1 |
| Omgevingstemperatuur | -5...40°C (max. 35°C gem.) |
| Relatieve vochtigheid | 50...90% |
| Hoofdschakelaar | 2 polig 40A |
| Omvormerbeveiliging | installatieautomaat 1p+n 16A karakteristiek C |
| Contactdoos | enkelvoudig |
| Beveiliging contactdoos | aardlekautomaat 1p+n 16A/0.03 karakteristiek B |
| Transparant deksel | ja |
| Contactdoos vrij benaderbaar | ja |
| Bevestigingsmaterialen meegeleverd | 2x M20 pakking bus met moer |
| Installatiehandleiding | ja |

ETIM Specificaties

| | |
|---|-------------------------------|
| Montagewijze | opbouw (stucwerk) |
| Aantal fasen | 1 |
| Beveiliging | installatie-/aardlekautomaten |
| Totaal aantal groepen | 2 |
| Aantal directe groepen | 2 |
| Aantal lichtgroepen | 1 |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 0 |
| Aantal aardlekautomaten | 1 |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA | 0 |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA | 0 |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 2 |
| Hoofdschakelaar nom. (meet)stroom | 40 |
| Kookgroep | geen |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep | nee |
| Met contactdoos | Ja |
| Met beltransformator | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Hoogte | 180mm |
| Breedte | 123mm |
| Diepte | 89mm |
| Aanbouwmogelijkheid | nee |
| Met transparant deksel | ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

Schotman Elektro B.V.

Weverstraat 4

9403 VJ Assen

Tel.: +31(0)88 5460 735

E-mail: info@schotmanelektro.eu

Internet: www.schotmanelektro.eu

www.sep-europe.com

